

# TIJERAS DIESEL COMPACTAS

**260MRT**

A. Altura de plataforma (Elevada)	7.92 m
B. Altura de plataforma (Recogida)	1.26 m
C. Altura de barandillas	1.10 m
D. Altura de almacenaje (barandillas plegadas)	1.47 m
E. Dimensiones de plataforma	1.65 m x 2.59 m
F. Lateral extensible	1.22 m
G. Anchura total	1.75 m
H. Longitud total	2.67 m
I. Distancia entre ejes	1.98 m
J. Distancia al suelo	0.20 m
Capacidad	570 kg
Capacidad sobre el desplazable	140 kg
Velocidad de elevación/descenso	27/21 sec.
Máxima altura de traslación	7.92 m
Peso total de la máquina <sup>1</sup>	3,700 kg
Velocidad de traslación (recogida)	5.6 km/h
Velocidad de traslación (elevada)	0.6 km/h
Pendiente superable	35%
Radio de giro (interno)	2.13 m
Radio de giro (externo)	3.88 m
Ruedas	26 x 12 De tacos
Frenos	Automáticos Aplicación Hidráulica
Alimentación	Kubota 905 19.4 kW
Capacidad, tanque de combustible	28.4 L
Tanque de hidráulico	56.9 L

<sup>1</sup> Las distintas opciones o normativas en cada país, pueden influir en pesos y dimensiones.  
Las especificaciones pueden variar debido a las normativas de cada país o a las distintas opciones.

