

PLATAFORMAS ARTICULADAS

	450A Series 450-II	450AJ Series 450-II
Altura de plataforma	13.72 m	13.72 m
Alcance horizontal	7.47 m	7.47 m
Altura de articulación	7.67 m	7.67 m
Giro (no continuos)	360°	360°
Capacidad de plataforma (sin restricción)	230 kg	230 kg
Giro de plataforma (hidráulico)	180°	170°
Plumín - Longitud total	-	1.24 m
Plumín - Grado de articulación	-	145° (+78°/ -67°)
A. Tamaño de plataforma	0.76 m x 1.83 m	0.76 m x 1.83 m
B. Anchura total	1.98 m	1.98 m
C. Giro de cola (posición de trabajo)	Zero	Zero
D. Altura de almacenaje	2.24 m	2.24 m
E. Longitud de almacenaje	6.50 m	6.53 m
F. Distancia entre ejes	1.98 m	1.98 m
G. Distancia al suelo	0.36 m	0.36 m
Peso total de la máquina *	7,000 kg	7,100 kg
Máxima presión sobre el suelo	5.3 kg/cm2	5.48 kg/cm2
Velocidad de traslación 4 x 2 x 2	5.6 km/h	5.6 km/h
Velocidad de traslación 4 x 4 x 2	7.2 km/h	7.2 km/h
Pendiente superable 4 x 2 x 2	30%	30%
Pendiente superable 4 x 4 x 2	45%	45%
Ruedas (Rellenas de foam)	12 x 16.5	12 x 16.5
Oscilación del eje (opcional)	0.20 m	0.20 m
Radio de giro (interno)	1.73 m	1.73 m
Radio de giro (externo)	4.27 m	4.27 m
Motor diesel (Deutz F3M1011)	35 kW	35 kW
Capacidad, tanque de combustible	62.5 L	62.5 L
Tanque de hidráulico	113.6 L	113.6 L
Alimentación auxiliar	12V DC	12V DC

* Los pesos y dimensiones pueden variar debido a las normativas de cada país o a las distintas opciones.

