

BRAZOS ARTICULADOS ELECTRICOS

	E600J	M600J	E600JP	M600JP
Altura de plataforma	18.29 m	18.29 m	18.29 m	18.29 m
Alcance horizontal	13.06 m	13.06 m	13.23 m	13.23 m
Giro (no continuo)	400°	400°	400°	400°
Capacidad de plataforma (sin restricción)	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg
Giro de plataforma (hidráulico)	180°	180°	180°	180°
Plumín – Longitud total	1.24 m	1.24 m	1.24 m	1.24 m
Plumín – Grado de articulación	141° Vertical (+86°/ -55°)	141° Vertical (+86°/ -55°)	141° Vertical (+86°/ -55°)	141° Vertical (+86°/ -55°)
JibPLUS™ – Grado de articulación	—	—	180° Horizontal	180° Horizontal
A. Tamaño de plataforma	0.76 m x 1.83 m	0.76 m x 1.83 m	0.76 m x 1.83 m	0.76 m x 1.83 m
B. Anchura total	2.44 m	2.44 m	2.44 m	2.44 m
C. Giro de cola (posición de trabajo)	1.22 m	1.22 m	1.22 m	1.22 m
D. Altura de almacenaje	2.57 m	2.57 m	2.57 m	2.57 m
E. Longitud de almacenaje	9.37 m	9.37 m	9.91 m	9.91 m
F. Distancia entre ejes	2.74 m	2.74 m	2.74 m	2.74 m
G. Distancia al suelo	0.30 m	0.30 m	0.30 m	0.30 m
Peso total de la máquina ¹	6,900 kg	7,070 kg	7,000 kg	7,170 kg
Velocidad de traslación	4.8 km/h	4.8 km/h	4.8 km/h	4.8 km/h
Pendiente superable	30%	30%	30%	30%
Ruedas (Neumáticas)	36/14LL-22.5	36/14LL-22.5	36/14LL-22.5	36/14LL-22.5
Oscilación del eje (Opcional)	0.20 m	0.20 m	0.20 m	0.20 m
Radio de giro (interno)	1.22 m	1.22 m	1.22 m	1.22 m
Radio de giro (externo)	4.72 m	4.72 m	4.72 m	4.72 m
Sistema Eléctrico	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Baterías	8 x 6V 415 A/hr	8 x 6V 415 A/hr	8 x 6V 415 A/hr	8 x 6V 415 A/hr
Motores de tracción	Eléctricos	Eléctricos	Eléctricos	Eléctricos
Frenos	Automáticos por muelles precargados	Automáticos por muelles precargados	Automáticos por muelles precargados	Automáticos por muelles precargados
Motobomba hidráulica	Motor eléctrico	Motor eléctrico	Motor eléctrico	Motor eléctrico
Bomba hidráulica	Bomba de engranajes	Bomba de engranajes	Bomba de engranajes	Bomba de engranajes
Tanque de hidráulico	55 L	55 L	55 L	55 L
Generador Automático	—	Yanmar refrig. por aire 4.5 kW	—	Yanmar refrig. por aire 4.5 kW
Depósito del Generador	—	50 L	—	50 L

¹ Las distintas opciones o normativas en cada país, pueden influir en pesos y dimensiones.
Las especificaciones pueden variar debido a las normativas de cada país o a las distintas opciones.



JLG MODELOS E600J, M600J, E600JP & M600JP

